



Haier



Cennik klimatyzatorów **SPLIT i MULTI SPLIT** 2019

Ceny obowiązują od 1 września 2019.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany ceny.



5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji. W urządzeniach klimatyzacyjnych zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że klimatyzatory są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów Split i Mult Split, MRV oraz akcesoriów.



CZOŁOWY PRODUCENT

Euromonitor – to londyńska firma zajmująca się wiarygodnymi badaniami rynku światowego. Wydała oficjalny światowy raport danych w zakresie klimatyzatorów zdalnie sterowanych. Informowała w nim, że Haier jest marką numer jeden na świecie pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie za pomocą Internetu, z udziałem rynku wynoszącym 30,5%.

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA

Cicha praca: Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Klimatyzatory Haier posiadają zoptymalizowane kanały powietrza oraz wentylator, co pozwala osiągnąć bardzo cichą pracę urządzeń. Ciesz się niezwykłą ciszą – nawet do 15dB(A).



Czujniki ECO-PILOT: Efektywne czujniki Eco-pilot pozwalają zaoszczędzić energię o 67%, jednocześnie oferując komfort i wygodę. Inteligentne czujniki wykrywają potencjalne straty energii, wykorzystując czujnik aktywności człowieka i czujnik natężenia światła słonecznego. Może on monitorować obecność człowieka, jego ruchy czy nieobecność oraz natężenie światła słonecznego.





EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R32



W celu spełnienia wymagań przepisów F-Gaz oraz uaktualnionych wymagań dla efektywności energetycznej w UE, Haier zainwestował znaczące środki w prace badawczo-rozwojowe nad dostarczaniem pełnej oferty rozwiązań dla czynnika R32, którą cechuje znacznie niższa emisja CO₂. W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego w układzie i wysoką wydajność energetyczną.



Sterowanie Wi-Fi: W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów sterowania bezprzewodowego i przewodowego. Sterowanie Wi-Fi pozwala na łatwą kontrolę pracy klimatyzatora za pomocą aplikacji na smartfony lub tablety połączonej z urządzeniem przez moduł Wi-Fi, nawet poza domem.



Łatwy montaż: Innowacyjność komponentów, systemów i prosta konstrukcja zapewniają łatwą i szybką instalację. Niektóre z zastosowanych technologii ułatwiających montaż to udoskonalona płyta montażowa, dwudrogowa konstrukcja przewodów rurowych oraz szersza przestrzeń na przewody rurowe.



Klimatyzatory typu SPLIT R32

Klimatyzatory ścienne JADE Plus



Model (j. wew. / j. zew.)	AS35JBHRA-W / 1U35JEJFRA	AS50JDHRA-W / 1U50REJFRA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (1,2~4,3)	5,2 (1,4~6,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,2 (1,3~5,8)	6,0 (1,4~6,9)
SEER/EER	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	932/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/27/31/37	28/33/37/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS35JBHRA-W / 1U35JEJFRA 121026	AS50JDHRA-W / 1U50REJFRA 121027
	7 250	10 550

Klimatyzatory ścienne DAWN



Model (j. wew. / j. zew.)	AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA	AS35S2SD1FA / 1U35S2PJ1FA	AS50S2SD1FA-CL / 1U50S2PJ1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,2~4,3)	5,0 (1,3~5,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (1,1~5,4)	4,2 (1,3~5,8)	5,8 (1,7~7,0)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,4/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	980/212/318	980/212/318	1113/230/343
Wymiary (j. zew.) [mm]	820/338/614	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	700	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	15/25/29/34	16/26/30/35	28/33/37/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	45	46	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA 118835	AS35S2SD1FA / 1U35S2PJ1FA 118837	AS50S2SD1FA-CL / 1U50S2PJ1FA 121324
	5 400	5 850	6 250

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Plus Black Matt



Model (j. wew.)	AS25S2SF1FA-BC	AS35S2SF1FA-BC	AS50S2SF1FA-BC	AS71S2SF1FA-BC
Model (j. zew.)	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF1FA-BC 121033	AS35S2SF1FA-BC 121034	AS50S2SF1FA-BC 121035	AS71S2SF1FA-BC 121036
	1 250	1 300	1 550	1 950
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA 118787	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727
	2 250	2 400	3 200	4 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 500	3 700	4 750	6 600

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Plus White Matt



Model (j. wew.)	AS25S2SF1FA-CW	AS35S2SF1FA-CW	AS50S2SF1FA-CW	AS71S2SF1FA-CW
Model (j. zew.)	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF1FA-CW 121271	AS35S2SF1FA-CW 121272	AS50S2SF1FA-CW 121273	AS71S2SF1FA-CW 121274
	1 150	1 200	1 450	1 800
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA 118787	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727
	2 250	2 400	3 200	4 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 400	3 600	4 650	6 450

Klimatyzatory ścienne FLEXIS White Shine



Model (j. wew.)	AS25S2SF1FA	AS35S2SF1FA	AS50S2SF1FA	AS71S2SF1FA
Model (j. zew.)	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-7,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF1FA 119318	AS35S2SF1FA 119319	AS50S2SF1FA 119320	AS71S2SF1FA 119321
	1 100	1 150	1 400	1 750
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA 118787	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727
	2 250	2 400	3 200	4 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 350	3 550	4 600	6 400

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.

Klimatyzatory ścienne FLARE



Model (j. wew.)	AS25S2SF2FA-1	AS35S2SF2FA-1	AS50S2SF2FA-1	AS71S2SF2FA-1
Model (j. zew.)	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-7,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	19/25/32/38	20/26/33/39	28/33/37/41	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF2FA-1 118791	AS35S2SF2FA-1 118832	AS50S2SF2FA-1 118976	AS71S2SF2FA-1 118975
	850	900	1 200	1 450
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA 118787	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727
	2 250	2 400	3 200	4 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 100	3 300	4 400	6 100

Klimatyzatory ścienne TUNDRA Plus



Model (j. wew./ j. zew.)	AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA	AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA	AS50TDDHRA-CL / 1U50MEEFRA	AS68TEDHRA-CL / 1U68REMFRA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,0)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	2,9 (1,0-3,8)	3,7 (1,1-4,6)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,2/3,23	6,4/3,23	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/228/318	1125/240/335
Wymiary (j. zew) [mm]	780/245/540	800/280/550	800/280/550	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	20/28/32/37	21/29/33/38	28/35/40/44	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	53	52
Średnica rur przyłączyowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Sterownik	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA 121256 2 050	AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA 121257 2 250	AS50TDDHRA-CL / 1U50MEEFRA 121258 3 400	AS68TEDHRA-CL / 1U68REMFRA 121259 4 450

Klimatyzatory ścienne TUNDRA Green



Model (j. wew./ j. zew.)	AS25TABHRA / 1U25BEFFRA	AS35TABHRA / 1U35BEFFRA	AS50TDBHRA / 1U50JEFFRA	AS68TEBHRA / 1U68REFFRA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,2)	5,2 (1,3-6,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,4 (1,0-4,6)	4,2 (1,1-5,4)	6,0 (1,4-6,9)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,2/3,23	6,8/3,23	6,8/3,23	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zew) [mm]	780/245/540	780/245/540	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	1000	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	20/28/32/35	21/29/33/36	28/35/40/44	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	46/47	46/47	51/52	52/53
Średnica rur przyłączyowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS25TABHRA / 1U25BEFFRA 116703 1 950	AS35TABHRA / 1U35BEFFRA 116704 2 150	AS50TDBHRA / 1U50JEFFRA 116705 3 250	AS68TEBHRA / 1U68REFFRA 116706 4 150

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.

Klimatyzatory kanałowe Slim DUCTo niskim sprężu



Model (j. wew.)	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	5,6/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/820/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	25/28/33	32/34/36	33/35/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57
Średnica rur przyłączyowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Cena j. wew. [PLN netto]	AD35S2SS1FA 118726	AD50S2SS1FA 119333	AD71S2SS1FA 119334
	2 050	2 500	2 600
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727
	2 400	3 200	4 650
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	250	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 700	5 950	7 500

*Komplet paneli jest opcjonalny, dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Istnieje możliwość konfiguracji z panelem standardowym lub z wyświetlaczem temperatury.

Klimatyzatory kanałowe DUCTo wysokim sprężu



Model (j. wew.)	ADH125H1ERG	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG
Model (j. zew.)	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (3,0-12,8)	12,1 (3,0-12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,3 (2,9-13,5)	12,3 (2,9-13,5)	15,5	15,5
SEER/EER	5,8/2,75	5,8/2,75	6,1/3,21	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/ 50/60	3N/380-415/ 50/60	1/220-240/ 50/60	3N/380-415/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew.) [mm]	965/370/950	965/370/950	1350/370/950	1350/370/950
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/42/44/47	39/42/44/47	40/43/46/49	40/43/46/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	53
Średnica rur przyłączyowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	ADH125H1ERG 121120	ADH125H1ERG 121120	ADH140H1ERG 121121	ADH140H1ERG 121121
	6 150	6 150	6 250	6 250
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA 121105	1U125S2SN1FB 121106	1U140S2SP1FA 121107	1U140S2SP1FB 121108
	7 750	8 150	9 550	9 800
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	250	250	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 150	14 550	16 050	16 300

Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu



Model (j. wew.)	AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD105S2SM3FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~6,0)	7,1 (2,0~8,2)	9,5 (2,5~10,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	6,0 (2,0~6,2)	7,5 (2,5~8,5)	10,2 (3,0~10,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,01
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614	860/308/730	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900	1600/1480/1360/1240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	26/28/35/41	28/30/37/43	30/37/43/47	31/33/36/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57	53
Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	48	51	57	53
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/10	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5,0 (1,8~6,0)	10	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AD35S2SM3FA 119335	AD50S2SM3FA 119336	AD71S2SM3FA 119337	AD105S2SM3FA 121115
	2 400	2 750	3 100	3 800
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727	1U105S2SS1FA 121104
	2 400	3 200	4 650	6 200
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	250	250	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 050	6 200	8 000	10 250

Model (j. wew.)	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA
Model (j. zew.)	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,0 (3,0~12,8)	12,0 (3,0~12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,3 (2,9~13,5)	12,3 (2,9~13,5)	14,5	14,5
SEER/EER	5,6/2,75	5,6/2,75	6,1/3,21	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/50/60	3N/380~415, 50/60	1/220~240/50/60	3N/380~415, 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew.) [mm]	965/370/950	965/370/950	1350/370/950	1350/370/950
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/1950/1680/1500	2250/1950/1680/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	31/33/36/39	31/33/36/39	31/33/36/41	31/33/36/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	53
Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	52	52	53	53
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AD125S2SM3FA 121116	AD125S2SM3FA 121116	AD140S2SM3FA 121117	AD140S2SM3FA 121117
	4 550	4 550	4 700	4 700
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA 121105	1U125S2SN1FB 121106	1U140S2SP1FA 121107	1U140S2SP1FB 121108
	7 750	8 150	9 550	9 800
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	250	250	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	12 550	12 950	14 500	14 750

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE



Model (j. wew.)	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC105S2SH1FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (1,0~4,3)	5,0 (1,4~5,7)	7,1 (2~7,3)	9,5 (2,5~10,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~5,3)	5,8 (1,4~6,0)	7,5 (2,5~8)	10,2 (3,0~10,5)
SEER/EER	8,5/4,04	7,31/3,48	6,1/3,23	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614	860/308/730	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57	53
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AC35S2SG1FA 121109	AC50S2SG1FA 121110	AC71S2SG1FA 121111	AC105S2SH1FA 121112
	2 450	2 650	2 950	3 350
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727	1U105S2SS1FA 121104
	2 400	3 200	4 650	6 200
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 115588	YR-HBS01 115588	YR-HBS01 115588	YR-HBS01 115588
	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 000	6 000	7 750	9 700

Model (j. wew.)	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA
Model (j. zew.)	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (3,0~12,8)	12,1 (3,0~12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,6 (2,9~13,5)	12,6 (2,9~13,5)	14,5	14,5
SEER/EER	5,86/2,75	5,86/2,75	4,1/3,21	4,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	3N/380-415V/50/60	1/230/50	3N/380-415V/50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew.) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	70	70
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AC125S2SK1FA 121113	AC125S2SK1FA 121113	AC140S2SK1FA 121114	AC140S2SK1FA 121114
	3 450	3 450	3 550	3 550
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA 121105	1U125S2SN1FB 121106	1U140S2SP1FA 121107	1U140S2SP1FB 121108
	7 750	8 150	9 550	9 800
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 115588	YR-HBS01 115588	YR-HBS01 115588	YR-HBS01 115588
	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	11 350	11 750	13 250	13 500

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE zwarte

Typ **STANDARDOWY** z maskownicą 700/700 mm, 4-stronny przepływ powietrza



Model (j. wew.)	AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~5,8)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	5,5 (2,0~6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700KB) [mm]	700/700/60	700/700/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	30/33/36	35/37/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	5	5
Cena j. wew. [PLN netto]	AB35S2SC1FA 121100 1 500	AB50S2SC1FA 121020 1 550
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788 2 400	1U50S2SJ2FA 118977 3 200
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700KB 120670 650	PB-700KB 120670 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	4 700	5 550

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE zwarte

Typ **MINI** z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza



Model (j. wew.)	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~5,8)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	5,5 (2,0~6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-620KB) [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	27/30/33/36	32/35/37/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	5	5
Cena j. zew. [PLN netto]	AB35S2SC2FA 121372 1 650	AB50S2SC2FA 121373 1 700
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788 2 400	1U50S2SJ2FA 118977 3 200
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-620KB 120671 600	PB-620KB 120671 600
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	4 800	5 650

*Urządzenia dostępne od lipca 2019.

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza



Model (j. wew.)	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG
Model (j. zew.)	1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA	1U125S2SN1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	7,1 (2~7,3,0)	9,5 (2,5~10)	12,1 (2,4~12,7)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	8,0 (2,5~8,0)	10,2 (3,0~10,5)	12,4 (1,8~13,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	6,0/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288
Wymiary (maskownica PB-950KB) [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	860/308/730	920/372/760	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	26/29/33/36	34/38/42/45	34/38/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57	52	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AB71S2SG1FA 121101 1 900	ABH105H1ERG 121118 3 850	ABH125K1ERG 121119 4 100
Cena j. zew. [PLN netto]	1U71S2SG1FA 118727 4 650	1U105S2SS1FA 121104 6 200	1U125S2SN1FA 121105 7 750
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB 117623 750	PB-950KB 117623 750	PB-950KB 117623 750
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	7 450	10 950	12 750

Model (j. wew.)	ABH125K1ERG	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG
Model (j. zew.)	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (2,4~12,7)	13,1	13,1
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,4 (1,8~13,0)	14,2	14,2
SEER/EER	6,0/2,64	6,1/3,15	6,1/3,15
Zasilanie (j. zew.)	3/380~415/ 50/60	1/230/50	3/380~415/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary (maskownica PB-950KB) [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	965/950/370	1350/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	ABH125K1ERG 121119 4 100	ABH140K1ERG 121147 4 950	ABH140K1ERG 121147 4 950
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FB 121106 8 150	1U140S2SP1FA 121107 9 550	1U140S2SP1FB 121108 9 800
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB 117623 750	PB-950KB 117623 750	PB-950KB 117623 750
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	13 150	15 400	15 650

Klimatyzatory typu MULTI SPLIT R32



Modele jednostek zewnętrznych



Model (j.zew.)	2U40S2SC1FA	2U50S2SF1FA	3U55S2SR2FA	3U70S2SR2FA
Max. ilość j. wew. na jedna j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	780/270/540	810/288/688	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/25	60/25
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	2U40S2SC1FA 118833	2U50S2SF1FA 118834	3U55S2SR2FA 119323	3U70S2SR2FA 119324
	3 200	3 650	5 500	5 900

Model (j. zew.)	4U75S2SR2FA	4U85S2SR2FA	5U105S2SS2FA
Max. ilość j. wew. na jedna j. zew.	4	4	5
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 4x3/8 i 1x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/25	70/25	80/25
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40
Cena j. zew. [PLN netto]	4U75S2SR2FA 119325	4U85S2SR2FA 119326	5U105S2SS2FA 119328
	6 950	7 150	7 900

Klimatyzatory ścienne FLEXIS White Matt



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-CW 121271	2,6 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 150
AS35S2SF1FA-CW 121272	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 200
AS50S2SF1FA-CW 121273	5,2 (1,4-7,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 450
AS71S2SF1FA-CW 121274	7,0 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	1 800

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Black Matt



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BC 121033	2,6 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 250
AS35S2SF1FA-BC 121034	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 300
AS50S2SF1FA-BC 121035	5,2 (1,4-7,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 550
AS71S2SF1FA-BC 121036	7,0 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	1 950

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

Klimatyzatory ścienne FLEXIS White Shine



Model (j. wew.)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA	119318	2,6 (0,8~4,2)	3,2 (0,8~4,2)	1/4 - 3/8	1 100
AS35S2SF1FA	119319	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,0~5,2)	1/4 - 3/8	1 150
AS50S2SF1FA	119320	5,2 (1,4~7,0)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	1 400
AS71S2SF1FA	119321	7,0 (2,2~7,5)	8,0 (2,4~8,5)	3/8 - 5/8	1 750

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

Klimatyzatory ścienne FLARE



Model (j. wew.)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS20S2SF2FA-1	118790	2,0	2,5	1/4 - 3/8	800
AS25S2SF2FA-1	118791	2,6	3,2	1/4 - 3/8	850
AS35S2SF2FA-1	118832	3,5	4,2	1/4 - 3/8	900
AS50S2SF2FA-1	118976	5,2	6,0	1/4 - 1/2	1 200
AS71S2SF2FA-1	118975	7,0	8,0	3/8 - 5/8	1 450

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE.

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE zwarte



Typ **STANDARDOWY** z maskownicą 700/700 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wew., maskownica, sterownik)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC1FA	121102	2,6	3,2	1/4 - 3/8	1 450	2 250
PB-700KB	120670				650	
YR-HBS01	115588				150	
AB35S2SC1FA	121100	3,5	4,0	1/4 - 3/8	1 500	2 300
PB-700KB	120670				650	
YR-HBS01	115588				150	
AB50S2SC1FA	121020	5,0	5,5	1/4 - 1/2	1 550	2 350
PB-700KB	120670				650	
YR-HBS01	115588				150	

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE zwarte



Typ **MINI** z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wew., maskownica, sterownik)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA	121371	2,6	3,2	1/4 - 3/8	1 600	2 350
PB-620KB	120671				600	
YR-HBS01	115588				150	
AB35S2SC2FA	121372	3,5	4,0	1/4 - 3/8	1 650	2 400
PB-620KB	120671				600	
YR-HBS01	115588				150	
AB50S2SC2FA	121373	5,0	5,5	1/4 - 1/2	1 700	2 450
PB-620KB	120671				600	
YR-HBS01	115588				150	

*Urządzenia dostępne od lipca 2019.

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza



Model (j. wew., maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączytowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA 121101	7,1	8,0	3/8 - 5/8	1 900	2 800
PB-950KB 117623				750	
YR-HBS01 115588				150	

Klimatyzatory kanałowe Slim DUCT o niskim sprężu



Model (j. wew., sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączytowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA 118725	2,5	3,0	1/4 - 3/8	1 950	2 200
YR-E17 111011				250	
AD35S2SS1FA 118726	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 050	2 300
YR-E17 111011				250	
AD50S2SS1FA 119333	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 500	2 750
YR-E17 111011				250	
AD71S2SS1FA 119334	7,1	7,1	3/8 - 5/8	2 600	2 850
YR-E17 111011				250	

*Komplet paneli jest opcjonalny, dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Istnieje możliwość konfiguracji z panelem standardowym oraz z wyświetlaczem temperatury.

Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu



Model (j. wew., sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączytowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA 119335	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 400	2 650
YR-E17 111011				250	
AD50S2SM3FA 119336	5,0	6,0	1/4 - 1/2	2 750	3 000
YR-E17 111011				250	
AD71S2SM3FA 119337	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 100	3 350
YR-E17 111011				250	

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE



Model (j. wew., sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączytowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC35S2SG1FA 121109	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 450	2 600
YR-HBS01 115588				150	
AC50S2SG1FA 121110	5,0	5,8	1/4 - 1/2	2 650	2 800
YR-HBS01 115588				150	
AC71S2SG1FA 121111	7,1	8,0	3/8 - 5/8	2 950	3 100
YR-HBS01 115588				150	

Klimatyzatory typu SPLIT R410A

Urządzenia komercyjne 16kW-25kW

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE o 4-stronnym przepływie powietrza

R410A



Model (j. wew.)	AB60ES2ERA(S)
Model (j. zew.)	1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)
SEER/EER	5,1/3,02
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/290
Wymiary (maskownica PB-950IB) [mm]	950/950/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1650/1400/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/47/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. + maskownica [PLN netto]	AB60ES2ERA(S) + PB-950IB 114701
	3 450
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) 118728
	10 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	14 100

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE

R410A



Model (j. wew.)	AC60FS1ERA(S)
Model (j. zew.)	1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)
SEER/EER	3,02/4,83
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1580/700/240
Wymiary (j. zew.) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2000/1800/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	45/47/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. [PLN netto]	AC60FS1ERA(S) 107356
	3 950
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) 118728
	10 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 600

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Klimatyzatory kanałowe DUCT o wysokim sprężu

R410A



Model (j. wew.)	AD60HS1ERA(S)	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
Model (j. zew.)	1U60IS1ERB(S)	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)	20,5 (6,2~23,5)	24,0 (7,2~26,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)	22,8 (7,2~24,8)	26,8 (8,2~28,8)
SEER/EER	5,1/3,02	6,1/3,36	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60	3/380~415/ 50/60	3/380~415/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1197/830/360	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zew.) [mm]	948/340/1250	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2580/2070/1560	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/41/45	45/50/54	47/51/55
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	75/50	75/50
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	30
Sterownik	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Cena j. wew. [PLN netto]	AD60HS1ERA(S) 107342	ADH200H1ERG 119578	ADH250H1ERG 119579
	3 800	8 700	8 850
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) 118728	1UH200W1ERK 119580	1UH250W1ERK 119581
	10 650	16 900	17 500
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	w zestawie z j. wew.	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 450	25 850	26 600

Klimatyzatory kolumnowe CABINET

R410A



Model (j. wew.)	AP60KS1ERA(S)
Model (j. zew.)	1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)
SEER/EER	5,1/3,02
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1850/600/350
Wymiary (j. zew.) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1750/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/51/54
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. [PLN netto]	AP60KS1ERA(S) 116602
	3 600
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) 118728
	10 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 250

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Zestawy do central wentylacyjnych

3,5 - 14 kW

R410A

Model		Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U12BS3ERA	109711	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 490	4 540
AH1-160A	116893				1 800	
YR-E17	111011				250	
1U18FS2ERA	107345	5,0 ((1,8-5,8)	5,4 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	3 470	5 520
AH1-160A	116893				1 800	
YR-E17	111011				250	
1U24GS1ERA	107346	6,5 (2,0-7,3)	6,7 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	4 490	6 540
AH1-160A	116893				1 800	
YR-E17	111011				250	
1U28GS2ERA	114944	8,3 (2,1-10,0)	9,0 (2,2-10,5)	3/8 - 5/8	5 480	7 530
AH1-160A	116893				1 800	
YR-E17	111011				250	
1U36HS1ERA	107348	10,0 (2,2-11,0)	10,6 (2,2-11,8)	3/8 - 5/8	7 470	9 520
AH1-160A	116893				1 800	
YR-E17	111011				250	
1U48LS1ERA	107349	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8 - 3/4	9 590	11 640
AH1-160A	116893				1 800	
YR-E17	111011				250	
1U48LS1ERB	107350	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8 - 3/4	9 680	11 730
AH1-160A	116893				1 800	
YR-E17	111011				250	
1U60IS2ERB	107352	14,0 (6,0-15,0)	15,0 (6,0-17,0)	3/8 - 3/4	9 990	12 040
AH1-160A	116893				1 800	
YR-E17	111011				250	

*Kompletne zestawy zawierają: agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX oraz sterownik.

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.



15,0 - 56,0 kW

R410A

Model	Moc [kW]	Typ systemu agregatu	Cena kompletu [PLN netto]
AU60NFIERA(H) + AH-280A + YR-E17	18	III-S (wyrzut boczny)	14 400
AV08NMSETA + AH-280A + YR-E17	22,6		23 200
AV10NMSETA + AH-280A + YR-E17	28		24 500
AV12NMSETA + AH-560A + YR-E17	33,5		25 700
AV08IMSEVA + AH-280A + YR-E17	22,6	III-C (wyrzut górny)	23 700
AV10IMSEVA + AH-280A + YR-E17	28		25 800
AV12IMSEVA + AH-560A + YR-E17	33,5		29 700
AV14IMSEVA + AH-560A + YR-E17	40		31 500
AV16IMSEVA + AH-560A + YR-E17	45		34 900
AV18IMSEVA + AH-560A + HZG 20 A + YR-E17	50		49 100
AV20IMSEVA + AH-560A + HZG 20 A + YR-E17	56		50 600

*Kompletne zestawy zawierają: agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX, czujki.

*Istnieje możliwość wyceny agregatów do central w oparciu o inne serie MRV.

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.

Klimatyzatory MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik	Maskownica AB	Cena [PLN netto]
1U105S2SS1FA 121104	3	AB35S2SC1FA 121100	10,5	FQG-3Y100A 110232	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	13 400
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-3Y100A 110232	YR-E17 111011	/	14 300
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-3Y100A 110232	YR-E17 111011	/	13 100
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-3Y100A 110232	YR-E17 111011	/	14 150
	2	AB50S2SC1FA 121020		FQG-2Y100A 110230	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	11 250
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-2Y100A 110230	YR-E17 111011	/	12 150
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-2Y100A 110230	YR-E17 111011	/	11 850
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-2Y100A 110230	YR-E17 111011	/	12 350
1U125S2SN1FA 121105	4	AB35S2SC1FA 121100	12,5	FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	17 300
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 500
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	16 900
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 300
	3	AB50S2SC1FA 121020		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	15 150
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 500
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 050
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 800
	2	AB71S2SG1FA 121101		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-950KB 117623	14 150
		AC71S2SG1FA 121111		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	14 350
		AD71S2SS1FA 119334		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	13 650
		AD71S2SM3FA 119337		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	14 650
1U125S2SN1FB 121106	4	AB35S2SC1FA 121100	12,5	FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	17 700
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 900
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	17 300
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 700
	3	AB50S2SC1FA 121020		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	15 550
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 900
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 450
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	17 200
	2	AB71S2SG1FA 121101		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-950KB 117623	14 550
		AC71S2SG1FA 121111		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	14 750
		AD71S2SS1FA 119334		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	14 050
		AD71S2SM3FA 119337		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	15 050
1U140S2SP1FA 121107	4	AB35S2SC1FA 121100	14	FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	19 100
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	20 300
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 700
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	20 100
	3	AB50S2SC1FA 121020		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	16 950
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 300
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	17 850
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 600
	2	AB71S2SG1FA 121101		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-950KB 117623	15 950
		AC71S2SG1FA 121111		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	16 150
		AD71S2SS1FA 119334		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	15 450
		AD71S2SM3FA 119337		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	16 450
1U140S2SP1FB 121108	4	AB35S2SC1FA 121100	14	FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	19 350
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	20 550
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 950
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	20 350
	3	AB50S2SC1FA 121020		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	17 200
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 550
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 100
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 850
	2	AB71S2SG1FA 121101		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-950KB 117623	16 200
		AC71S2SG1FA 121111		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	16 400
		AD71S2SS1FA 119334		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	15 700
		AD71S2SM3FA 119337		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	16 700

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych kasetonowych AB zawierają cenę maskownicy.

*W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych Slim AD istnieje możliwość montażu wraz z kompletem paneli. Komplet paneli dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Komplet nie jest wliczony w cenę.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

R410A

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND	116707	30	33	3,19/3,44	33 000
CA0070EAND	116708	65	70	3,39/3,66	62 000
CA0100EAND	120120	98	103	3,39/3,59	94 000
CA0130EAND	116709	130	135	3,39/3,53	118 000

Pompy ciepła

Pompa ciepła typu monoblok CO + CWU



Model	Kod towaru	Moc [kW]		COP	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
		ogrzewanie: temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	chłodzenie: temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C			
AU082FYCRA(HW)	HPC00004	7,8	5,50	3,2	14 900	16 300
ATW-A01	HPC00007				1 100	
YR-E27	HPC00008				300	
AU112FYCRA(HW)	HPC00005	11,00	11,50	3,26	20 900	22 300
ATW-A01	HPC00007				1 100	
YR-E27	HPC00008				300	
AU162FYCRA(HW)	HPC00006	16,00	14,50	3,46	23 300	24 700
ATW-A01	HPC00007				1 100	
YR-E27	HPC00008				300	

Wszystkie powyższe urządzenia posiadają wbudowany moduł hydrauliczny.

Cena kompletu zawiera moduł sterowania (ATW-A01) oraz pilot przewodowy (YR-E27).

Wymiennik ciepła: model AU082FYCRA(HW) - koncentryczny, modele AU112/162FYCRA(HW) - płaszczowo-rurkowy.

Pompa ciepła CWU

R134A

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
HP250-M3C	HPC00009	2,1	240	1/230/50	6 550



Pozostałe urządzenia

Klimatyzator przenośny

R290

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
AM12AA1GAA	121037	3,5	3,3	1/240/50	1 600

*Rura odprowadzająca powietrze o średnicy 150 mm.



Sterowniki i akcesoria

Sterowniki centralne

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 113278	Interfejs	Jednostki ściennie, kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe. Moduł pracy naprzemiennej.	200
YCZ-G001 114551	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	1 100
YCZ-A004 114550	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 800

Sterowniki indywidualne przewodowe

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17 111011	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	250
YR-E16 107452	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	450
WK-B 115279	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	300

Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HBS01 115588	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	150
YR-HD 107467	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	150
YR-HE 115435	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	150
YR-HQ 115589	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	250
RE-02 107450	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	200

Redukcje

Nazwa	Cena [PLN netto]
Redukcja 1/4 do 3/8 121305	80
Redukcja 3/8 do 1/2 121306	80
Redukcja 3/8 do 5/8 121307	80
Redukcja 1/2 do 5/8 121308	80
Redukcja 1/2 do 3/8 121309	80

Pozostałe akcesoria

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
KZW-W002 115346	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie z USB	150
Kabel USB 121375	Kabel USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne	20
AH1-160A 116893	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH	1 800
Adapter Tundra 119383	Rozmiar 25-35	Tundra	10
Adapter Tundra 119384	Rozmiar 50-70	Tundra	10
TD-02 108027	Narzędzie do testów	Systemy MRV	480
P1B-890IA 113320	Komplet paneli – standard	Jednostki kanałowe typu slim AD09 i AD12	350
P1B-890IA/D 121340	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu slim AD09 i AD12	500
P1B-1210IA 113321	Komplet paneli -standard	Jednostki kanałowe typu slim AD18 i AD24	400
P1B-1210IA/D 121341	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu slim AD18 i AD24	550
PB-620KB 120671	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	600
PB-700KB 120670	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC1FA	650
PB-950KB 117623	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH140	750
PB-950MB 120672	Maskownica – obwodowy przepływ z czynnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH140	950
Filtry A0010809388 113509	Anti-bacteria + vitaminium C	Jednostki ściennie R32	20
Filtry A0010808876 113510	Anti-bacteria + photic catalyst	Jednostki ściennie R32	20
Filtry A0010805043 113511	Anti-bacteria + active carbon	Jednostki ściennie R32	20
Filtr 3M 121282	–	Jednostki ściennie R32	80

Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A 110230	400
FQG-2Y200A 110231	450
FQG-3Y100A 110232	500
FQG-3Y200A 110233	550
FQG-4Y200A 110234	700



Haier



www.haier-ac.pl



Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

Cennik klimatyzatorów
SPLIT i **MULTI SPLIT** 2019



Haier

Generalny dystrybutor w Polsce **REFSYSTEM Sp. z o.o.**

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

+48 695 930 647 www.haier-ac.pl